



HOOGLOSSERS *BENNES ÉLÉVATRICES*

www.dezeure.be



HOOGLOSSER

Topprestaties door:
TOPRENDEMENT
 Multifunctionele inzetbaarheid

Waarom toprendement?

Met de hooglosser kun je heel snel en met eerbied voor de gewassen een vrachtwagen laden. Ons nieuw model de TRANSMAX kan in 5 min. in 1 keer een volledige vrachtwagen laden.



Waarom multifunctionele inzetbaarheid ?

De HOOGLOSSER is ook geschikt voor:

- maïsgraan • hakselmaïs • wortelen • erwten • ajuinen
- bieten • bonen • aardappelen • tarwe • graan



Grandichte uitvoering
 Modèle étanche pour le blé



Hooglosser als silagewagen
 La benne élévatrice comme une benne d'ensilage

BENNE ÉLÉVATRICE

Des prestations supérieures :
RENDEMENT SUPÉRIEUR
 La multifonctionnalité

Pourquoi est-ce un rendement supérieur?

Avec la benne élévatrice, vous pouvez charger les plantes cultivées très vite et d'une manière respectueuse dans un camion. Notre nouveau modèle de TRANSMAX peut remplir un camion en une fois en 5 minutes.



Pourquoi multifonctionnel !

La BENNE ÉLÉVATRICE peut être employé pour :

- maïs • carottes • petits pois • froment de maïs
- betteraves • pommes de terre • haricots • blé ...



Erwtdichte uitvoering
 Modèle spéciale pour les petits pois



TURBOCLEANER: haalt nutteloze aarde uit je lading
 TURBOCLEANER: sépare la terre inutile de votre charge

POPULAIRSTE UITVOERING

- Volledig hydraulische ophanging
- Alle verlichting in LED + 4 werklichten
- Hydraulische aandrijving met 2 motoren
- Hydraulisch lossen 2 snelheden
- Aardappelketting: aardappelen, wortelen, uien,...
→ graandichte bodem in optie
- Hydraulische achterdeur
- ASSEN: BPW #150/10 remmen 410 x 180
DEZEURE HD DRIVE (aangedreven assen)
- Loopgrill vooraan + achteraan + trapladder
- Luchtremmen lastafhankelijk

TECHNISCHE FICHE

Type	Loshoogte	Afmetingen	Aantal assen
Type	Charge max.	Dimensions	Nombre d'essieux
Meest populaire modellen / Modèles les plus populaires			
(MULTI) TRANS D20	4,5 mm	7700 x 2300 x 1300 (+400-600mm)	2 → 1 vrachtwagen = in 2 keer / 1 camion = 2 x TRANS D20
(MULTI) TRANS D25	4,5 mm	8700 x 2300 x 1100 (+400-600mm)	2
(MULTI) TRANSMAX	4,5 mm	9500 x 2500 x 1300 (+400-600mm)	3 → 1 vrachtwagen = in 1 keer / 1 camion = 1 x TRANSMAX

Mogelijk met tractie op de assen ! / Possible avec traction sur les essieux !

OPTIES

- Extra lage uitvoering voor erwten
- Hydraulische remmen 2-leidingsysteem
- Topdrukcilinder
- Extra werklicht(en) LED
- Breedteverlichting
- Afneembaar verhoog
- Maïsverhogen
- Gedwongen gestuurde as(sen) met automatische uitlijning
- Groothoekscardan
- Camera(s)
- Metalliseren
- Ander kleur naar keuze
- Automatische centrale smering

BODEM

- Bietenbodem standaard
- Aardappelketting (A)
- Graandichte bodem (B+C)
- Bodem in Inox (D)
- Speciale erwtenuitvoering

LE MODÈLE LE PLUS POPULAIRE

- Suspension hydraulique sur les essieux et le timon
- Éclairage total en LED + 4 phares de travail
- Commande hydraulique du tapis à deux moteurs
- Déchargement hydraulique 2 vitesses
- Chaînes de pommes de terre: également utile pour les carottes, oignons, ... (→ tapis étanche pour blé en option)
- Porte arrière hydraulique
- ESSIEUX : BPW #150/10 freins 410 x 180
DEZEURE HD DRIVE (pont moteurs)
- Grille piétonne avant + arrière + échelle à marches
- Freins à air proportionnel à la charge



FICHE TECHNIQUE

OPTIONS

- Modèle extra basse pour petits pois
- Freins hydraulique système 2 tuyaux
- Transfer de charge avec vérin 3ième point
- Phare(s) de travail supplémentaire(s) LED
- Feux de largeur
- Rehausses
- Rehausses de maïs
- Essieu(x) directionnel(s) forcé(s) avec alignement automatique
- Cardan à grand angle
- Caméra(s)
- Métalliser
- Autre couleur au choix
- Graissage central automatique

TAPIS

- Tapis pour betteraves standard
- Chaînes de pommes de terre (A)
- Tapis étanche pour le blé (B+C)
- Tapis en Inox (D)
- Modèle spéciale pour les petits pois



OPTIES - vervolg

BEDIENING

- Hydraulische pompgroep 150L
- Elektro-hydraulisch via Load Sensing pomp trekker
- Distributeurs van de trekker (standaard)
- **SMART LOADER**: bediening via digital scherm (E) eenvoudige bediening met complete beveiliging
- Automatische vlakstelling
- Weegstelsel
- Radiografische sturing, bedien de hooglosser van op afstand

BEPERKEN VALHOOGTE

- SWING DOWN: 500 mm lager lossen in de hooglosser
- Naar beneden afgeschuinde laadvloer
- Valbreker voor de gewassen

AANGEDREVEN ASSEN

- DEZEURE HD DRIVE
- FREE WHEEL DRIVE
- Integratie en beveiliging via SMART LOADER
- Hydraulische slippkoppeling op tractie

TURBOCLEANER gen II

- Aanbouwbare module voor het reinigen van de producten tijdens het overladen.
- Bijv. aardappelen, wortelen, ...

OPTIONS - suite

COMMANDE

- Groupe hydraulique 150L
- Électro-hydraulique (Load Sensing)
- Commandés par les distributeurs du tracteur (standard)
- **SMART LOADER** : commande par écran tactile (touchscreen) utilisation facile, en toute sécurité (E)
- Réglage niveau automatique
- Système de pesage
- Commande radiographique (télécommande)

LIMITER LA HAUTEUR DE CHUTE


- Décharger 500 mm plus bas dans la benne élévatrice
- Tapis incliné vers le bas
- Casse chute pour les produits

ESSIEUX AVEC PONT MOTEUR

- DEZEURE HD DRIVE
- FREE WHEEL DRIVE
- Embrayage hydraulique à traction
- Intégré et sécurisé par **SMART LOADER**

TURBOCLEANER gen II

- Module constructible pour nettoyer les produits lors du transfert. Ex: pommes de terre, carottes, etc.



DEZEURE NV



IZENBERGESTRAAT 5, B-8630 VEURNE

T +32 58 28 00 80 | F +32 58 28 00 88

info@dezeure.be | www.dezeure.be | 